

Linea QUEEN
QUEEN Series

IP 44
IP 44 rete tubiera Ø 50 mm
network pipe Ø 50 mm

da 150 a 500 m²
from 150 to 500 m²

1 operatore
1 operator



certificato IMQ
IMQ approved



classe II
class II

garanzia anni 3
3 years warranty



QUEEN B200*
art. CC104000



QUEEN B300*
art. CC105000



QUEEN S150*
art. CC101000

QUEEN M150*
art. CC102000

QUEEN M250*
art. CC103000

QUEEN B400
art. CC106000

QUEEN B500
art. CC107000

Reversibile:
l'allacciamento
dei tubi può
essere eseguito a
destra o a sinistra

Reversible:
option
of connecting the
piping either from
the right and left

La ricerca delle forme, unitamente alla robustezza dei materiali ha ispirato la progettazione di questa elegante serie per applicazioni in ambito residenziale. Queste caratteristiche consentono l'installazione delle centrali della linea QUEEN anche in locali umidi o all'esterno (grado di protezione IP44). Realizzate interamente in materiale plastico e certificate IMQ, queste centrali sono proposte in una gamma comprendente diversi motori con dei contenitori polveri di capacità 15 o 21 litri, così da garantire la pulizia di superfici da 150 a 500 m². La possibilità di scarico dell'aria all'esterno consente l'espulsione delle micropolveri non trattenute dalla cartuccia filtrante, garantendo la massima igiene e silenziosità, aumentata dal silenziatore in dotazione.

Utilizzabile da un solo operatore. Garanzia 3 anni.

The design of the shapes together with the robustness of the materials makes this range of systems suitable for residential applications. Its characteristics also enable the installation of the TC 2000 systems in damp rooms or outdoors (IP44 protection rating). These systems are made completely from plastic materials and are IMQ certified. The range of systems includes various motors combined with 15 or 21-litre dust containers, which allows for the cleaning of areas of from 150 to 500 m². The extraction of air to the outdoors enables the removal of micro-dust particles which are not retained on filter cartridges, thereby guaranteeing a maximum level of hygiene and quietness, which is further enhanced by the silencer fitted to the system.

For use by a single operator. 3 years warranty

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS		CC101000	CC102000	CC103000	CC104000	CC105000	CC106000	CC107000
Numero max. operatori Maximum number of operators	n°	1	1	1	1	1	1	1
Punti presa Numbers of inlets	n°	5	5	8	6	10	14	16
Superficie consigliata Suggested surface	m ²	150	150	250	200	300	400	500
Portata massima aria Air volume	m ³ /h	234	234	184	234	184	190	260
Potenza motore Power	kW	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	1,6	1,9
Alimentazione Power supply	Volt	230	230	230	230	230	230	230
Alimentazione prese Inlets supply	Volt ac	12	12	12	12	12	12	12
Materiale cartuccia filtro Filter cartridge material		Poliestere Polyester	Poliestere Polyester	Poliestere Polyester	Poliestere Polyester	Poliestere Polyester	Poliestere Polyester	Poliestere Polyester
Capacità contenitore polveri Dust container capacity	lt.	15	15	15	21	21	21	21
Superficie filtrante Filtering surface	cm ²	3100	6700	6700	6700	6700	6700	6700

*CERTIFICATE IMQ **IMQ APPROVED

RICAMBI PER / SPARE PARTS FOR	CC101000	CC102000	CC103000	CC104000	CC105000	CC106000	CC107000
Motore <i>Motor</i>	RI354000	RI35400	RI354100	RI354200	RI354300	RI354400	RI354500
Scheda elettronica <i>Electronic board</i>	RI451100	RI451100	RI451100	RI451100	RI451100	RI451100	RI451100
Cartuccia filtro in Poliestere <i>Polyester filter cartridge</i>	RI102000	RI101000	RI101000	RI101000	RI101000	RI101000	RI101000
Sacco con tendisacco (conf. Pz. 10) <i>Bag with bag string (Pcs. 10)</i>	RI252000	RI252000	RI252000	RI252000	RI252000	RI252000	RI252000
ACCESSORI PER / ACCESSORIES FOR							
Sistema di avviamento con telecomando <i>Start up remote control</i>	RC101000	RC101000	RC101000	RC101000	RC101000	RC101000	RC101000
Pannello ciclico di manutenzione (incasso) <i>Remote control unit of maintenance</i>	RC102000	RC102000	RC102000	RC102000	RC102000	RC102000	RC102000
I DATI RIPORTATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA ALCUN PREAVVISO / DATA CAN BE CHANGED AT ANYTIME WITHOUT NOTICE							

Dettagli tecnici completi nelle Schede Tecniche a pagina 44/45 > *Complete details in the technical data sheets, page 44/45*


INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE ASPIRANTE CENTRAL VACUUM INSTALLATION

La centrale aspirante è composta da:

- corpo in materiale plastico
- gruppo motore
- cartuccia filtro
- contenitore polveri
- silenziatore dell'aria di sfato

Central Vacuum is composed with:

- body in plastic material
- motor group
- cartridge filter
- dust container
- air vent silencer



- A Silenziatore di sfato
Air vent silencer
- B Alimentazione 230 V
Power supply 230 V
- C Alimentazione 12 V dc alle prese
Socket supply 12 V
- D Punto presa aspirante
Inlet valve
- E Vano motore
Motor compartment
- F Vano porta filtro
Filter cartridge compartment
- G Contenitore polveri
Dust container
- H Colonna montante
Vertical line
- I Pannello ciclico di manutenzione
Remote control unit of maintenance
- L Griglia di sfato con aumento
Air vent grate

La tubatura di sfato munita del relativo silenziatore può essere montata in vari modi come indicato nella figura a fianco.

NB: si consiglia comunque di NON POSIZIONARE MAI lo sfato esterno ad una altezza (*) inferiore a 50 cm. da terra.

The vent hose with relative air silencer suppressor can be mounted in several ways like indicated in the picture showed.

NB: We suggest in any case NEVER PUT the vent hose at distance (*) < 50 cm. from earth.

